



Die Equinox Präzisionswaagen liefern eine bemerkenswerte Präzision, um detaillierte Tests in Laboren durchführen zu können. Die Equinox ist ideal für die Bereiche Forschung, Qualitätssicherung, Wissenschaft und Ausbildung sowie für Produktions- und Fertigungsanwendungen, die außergewöhnlich präzise Ergebnisse benötigen. Die Equinox besitzt ein farbliches Touchscreen-Display für intuitive Bedienung, icon-gesteuerte Menüs sowie leicht zugängliche Anwendungen und Funktionen.

Unsere anspruchsvollste
Laborwaage, mit schnellen
Ergebnissen, nur einen
Tastenkontakt entfernt



Merkmale und Funktionen

- Großes, ansprechendes 5" 800x480 Pixel Touchscreen-Display
- Libelle und höhenverstellbare Füße zum Nivellieren
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Host zum Verwenden eines USB-Sticks
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- AC-Adapter inklusive

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung
- Rezeptieren
- Statistiken
- Textile
- Höchstwert halten

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	EPB 363e	EPB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
Kapazität	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g	2100g	3200g	6200g
Ablesbarkeit	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.002g	0.002g	0.02g	0.02g	0.02g	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.02g	0.02g
Linearität (+/-)	0.003g	0.003g	0.03g	0.03g	0.04g	0.003g	0.003g	0.003g	0.005g	0.03g	0.03g
Mindestgewicht	4.0g	4.0g	40.0g	40.0g	40.0g	4.0g	4.0g	4.0g	4.0g	40.0g	40.0g
Größe Wägeplatte	110mm ø		185x185mm			110mm ø				185x185mm	
Wägeeinheiten	g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, benutzerdefinierte Einheit										
Stabilisierungszeit (Sek.)	3										
Schnittstelle	RS-232, USB										
Kalibrierung	Extern					Interne Automatische Kalibrierung					
Anzeige	Touchscreen mit 125mm Ziffernhöhe										
Stromversorgung	9VDC 50/60Hz 1A Adapter	24V 50/60Hz 500mA Adapter	9VDC 50/60Hz 1A Adapter	24V 50/60Hz 500mA Adapter		9VDC 50/60Hz 1A Adapter	24V 50/60Hz 500mA Adapter			9VDC 50/60Hz 1A Adapter	24V 50/60Hz 500mA Adapter
Betriebstemperatur	10° bis 30°C										
Gehäuse	ABS Kunststoff										
Windschutz	Kammer 192x195x115mm		k.A.			Kammer 192x195x115mm				k.A.	
Gesamtabmessungen	224x374x219mm (BxTxH)		224x374x95mm (BxTxH)			224x374x219mm (BxTxH)				224x374x95mm (BxTxH)	
Nettogewicht	6.6kg					6.9kg					

Zubehör

Artikelnr.

Beschreibung

1060014262	Set zur Dichtebestimmung
3012014260	Arbeitsschutzhaube
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein
1120014641	Nadeldrucker
700100008	F1 500g Kalibriergewicht
700100007	F1 100g Kalibriergewicht
700100009	F1 1kg Kalibriergewicht
700100012	F1 200g Kalibriergewicht
700100010	F1 2kg Kalibriergewicht

Nützliches Zubehör



Adam DU -

Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

Bestellen

www.adamequipment.com

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.