Kontaktthermometer IKATRON®, IKA®
Contact Thermometers IKATRON®

ETS-D 4 fuzzy IKATRON® Kontaktthermometer

Zum Anschluss an alle IKA-Magnetrührer und IKA-Heizplatten mit Anschlussbuchse nach DIN 12878 Kl.2. Fuzzy- und 2 Punkt-Regelung für optimale Anpassung an Ihre Arbeit.
PATENTIERT: 3 Betriebsarten garantieren optimale Anpassung an Ihre Arbeitsweise.

- Betriebsart A – Eignet sich für Arbeiten mit wechselnden Parametern (von -10°C bis 400°C). Sicherheitstemperatur einstellbar.
- Betriebsart B – Eignet sich für Serienbetrieb mit immer gleichen Bedingungen.
- Betriebsart C – Eignet sich für unüberwachten Betrieb.

Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen. Dadurch ergibt sich ein perfekter Schutz gegen versehentliches oder missbräuchliches Verstellen.
Einfach austauschbare Fühler durch Schnappverschluss. Einstellbarer Sicherheitskreis zwischen 100 und 400°C. Edelstahlmessfühler 260 mm lang im Lieferumfang. Analogausgang in Verbindung mit Netzteil H 52.

Technische Daten:

Regelabweichung:	±1 K
Messbereich:	-10 bis 400°C
Eintauchtiefe des Fühlers:	230 mm
Abmessungen (B × T × H):	67 × 62 × 145 mm
Gewicht:	0,2 kg

Artikel	Best.-Nr.
Elektr. Kontaktthermometer ETS-D 4 fuzzy	**51 36 26666**

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Haltestange H 36	**51 36 14015**
Kreuzmuffe H 44	**51 36 14020**
Stativstab H 16 V, 450 mm lang	**51 36 14023**
Netzteil H 52 (230 V/115V)	**51 36 14051**
Stativstabaufnahme R 380	**51 36 26367**
Messfühler H 66, glasummantelt	**51 36 27355**
Verlängerungskabel H 70, 1 m lang	**51 36 27356**